

WS33C付白革静電靴



仕様	JIS 静電靴	先芯 ワイド ACM樹脂	3層 Fソール	つまずき防止			
作業区分	作業区分 S 普通作業用	耐摩擦性 P	衝撃吸収性 E	甲プロテクタ M	耐滑性 F1	耐滑性 F2	耐切削性 C
付加的性能	高温熱伝導性 HI1	高温熱伝導性 HI2	低温熱伝導性 CI1	低温熱伝導性 CI2	耐高熱接触性 H	耐燃料油性 BO	耐水性 W
その他	Kサイズ有 ~30.0	外側 チャック付	内側 当て革付	Made in Japan			

規格	JIS T 8103(ED-P/C2)C I /S/P1/F2/HI1/H合格
サイズ	23.5~28.0・29.0・30.0cm(EEE)
甲被	銀付牛革+メッシュ
先芯	ワイドACM樹脂先芯
靴底	SX3層底Fソール
中敷	クレイドル・インソール
標準重量	1,020g (26.0cm/両足)
特記事項	ISO 14001, ISO 45001認証取得工場にて製造

危険で不快な静電気を逃がす、
JIS合格の静電靴

ソフトな履き心地
メッシュ地のベロ・履き口クッション

優れた**通気性**

- 銀付き牛革の甲被
- 足首周り・履き口のメッシュ
- パンチング

熱中対策に

気温 30℃以上、炎天下での1時間後の靴内温度

41.8℃

-11℃

銀付牛革・白
足首・履き口・ベロにメッシュ
パンチングあり



52.8℃

牛革（型押しソフト）・黒
メッシュ無し
パンチング無し



内側当て革付き



甲被の切れ込みにより
屈曲しやすい

足あたりを軽減、軽くて強い
ワイドACM樹脂先芯

つまずき防止設計
トゥスプリング



甲被と靴底の接合部分から
液体の浸入を防止するプロテクトライン

外側チャック付き

ホールド感良好な甲周り



履いた人から履き続ける
SX3層底F
HYBRID SOLE SOLE 搭載

特許取得 特許第5851480号



SX3層底Fソール
動画公開中

※接続料、通信料はお客様のご負担となります



優れた耐滑性

履き始めから性能を発揮し、
効果が長く持続する耐滑性
JISの耐滑性F2をクリア



サスペンションシステム

障害物を踏んだ部分のみ変形し、
衝撃を吸収、安定感を生み、
姿勢を崩すことによる滑りを防止



柔軟な靴底

柔軟性に優れ、弾むような
クッション性と軽やかな
フットワークを実現



クレイドル・インソール

足や腰へのストレスを軽減する
抜群のフィット感
抗菌・防臭加工

その他の特長

- **加水分解しないミッドソール**
- **優れた耐油・耐薬品性**
※あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません
- **優れた耐熱性・耐久性**
JIS **HI1・H**をクリア
- **接地面積が大きく安定感に**
優れるフラットソール